ihb News 2021Q4 - Chemisch Technische Produkte von Chesterton®

Chesterton® von ihb, dem Generalvertreter der Schweiz ! … dort anfangen wo andere aufhören !

Hochtemperatur-Schmierstoffe, -Schmiermittel, -Sperrflüssigkeiten, -Lösungsmittel, -Trennstoffe, Dichtungsstoffe,… Produkte von Chesterton® mit NSF H1/P1 - Zulassung bewähren sich tagtäglich millionenfach und sind somit aus den Werkstätten führender Hersteller in der **Chemie**, der **Pharma-** und der **Lebensmittelindustrie**, oder bspw. überall dort wo **Pumpen** zum Einsatz kommen**, in der Trinkwasserversorgung** sowie **in vielen weiteren Bereichen** kaum mehr wegzudenken.

Chesterton®



Packungen, Trennmittel, Schmierstoffe, Dichtstoffe		Temperatur-bereich	NSF H1/P1 VPE / Spray
622	weisses Schmierfett	-23°C / **+170°C**	133919
625 CXF	korrosionsbeständiges Hochdruckfett	-30°C / **+204°C**	138414
629	weisses Hochtemperaturschmierfett	-34°C / **+204°C**	133936
630 SXCF	synthetisches Hochdruckfett, korrosionsbeständig	-40°C / **+240°C**	138415 / 142462
660	Silikon-Schmierung	-40°C / **+205°C**	133970 / 133932
662FG	Sperrflüssigkeit 22 für Gleitringdichtungen	-25°C / **+260°C**	143837
690FG	Foodgrade Schmiermittel	-9°C / +120°C	133969 / 133933
723FG	Sprasolvo® Lösungsmittel-Spray - Flashpoint	max. +62°C	/ 134006 FG
785FG	Trenn- und Schmierstoff	-34°C / **+1204°C !**	132237
800 Series	GoldEndBand® 100% PTFE Dichtband	-240°C / **+260°C**	134016
MPG 860	860 formbare Polymer-Flachdichtung	-51°C / **+260°C**	134017, 134018
1935	Packung für rotierende Maschinen, nach EC 1935/2004, WRAS, USDA FDA 21 CFr 178.3620(a) sowie 177.1550	max. **+230 °C**	

Gerne stellen wir Ihnen zur Verfügung:

Technische Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate der NSF H1 Registrierung
https://www.ihb.ch/media/96358MJH/Chesterton_Chemisch_Technische_Wartungsprodukte_EME_Cat_2017_bei_ihb.ch.pdf

Sprechen Sie uns an:

Sie haben Interesse am Angebot zu **NSF H1 Produkten von Chesterton®** und wünschen weitere Infos dazu? Nennen Sie uns Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück an +41 61 313 24 77 **…**

Name: _____ eMail: _____

Abteilung: _____ Funktion: _____

Firma: _____ www. _____

Strasse: _____ Tel. _____

PLZ/Ort: _____ Fax. _____

… und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!