



# simalube Standardschmierstoffe und Zubehör

FETT	NLGI	Verdicker	Temperatur-Bereich	Viskosität bei 40 °C	Anwendungen						
					Wälzlager	Gleitlager	Linearfürungen	Getriebe/ Zahnstangen	Spindeln	Wellendichtungen	Ketten
<b>SL01</b> Wasserbeständiges Langzeitfett	2	Lithium-Kalzium	-30 °C bis 120 °C	118	+	+	•	•	+	+	-
<b>SL02</b> Hochleistungsfett mit MoS <sub>2</sub>	2	Lithium	-25 °C bis 130 °C	370	•	+	-	+	-	-	-
<b>SL04</b> Hochtemperaturfett zur Langzeit-schmierung	2	anorganischer Verdicker	-20 °C bis 160 °C	540	+	•	-	•	•	-	-
<b>SL06</b> Wasserbeständiges Fließfett (EP)	0	Lithium-Kalzium	-20 °C bis 100 °C	75	+	+	+	+	•	-	-
<b>SL09</b> Universalfett, biologisch leicht abbaubar	2	Lithium-Kalzium	-20 °C bis 100 °C	100	+	+	•	•	-	-	-
<b>SL10</b> Spezialfett für die Nahrungs-, Getränke- und Pharmaindustrie	2	Aluminium-Komplex	-40 °C bis 130 °C	350	+	+	•	+	•	-	-
<b>SL12</b> Halbflüssiges Lebensmittel-industrie Fließfett	0	Aluminium-Komplex	-40 °C bis 130 °C	350	+	+	+	+	•	-	-
<b>SL24</b> Schmierfett für einen grossen Temperaturbereich (EP)	2	Lithium-Komplex	-30 °C bis 140 °C	185	+	+	•	•	+	+	-
<b>SL25</b> Hochtemperaturbeständiges Polyharnstoff-Schmierfett	2	Polyurea	-20 °C bis 160 °C	110	+	•	-	•	•	-	-
<b>SL26</b> Kalzium-Sulfonat-Komplexfett (EP)	1,5	Kalzium-Komplex	-20 °C bis 150 °C	460	+	+	-	•	•	-	-









+ empfohlen    • möglich    - nicht empfohlen



**TOM's  
TIPP**

Für alle Fette und Öle sind Datenblätter unter [www.simatec.com/de/schmierstoffe](http://www.simatec.com/de/schmierstoffe) erhältlich.



ÖL	ISO-VG	Basisöl	Temperatur-Bereich	Viskosität bei 40 °C	Anwendungen						
					Wälzlager	Gleitlager	Linearfürhungen	Getriebe/ Zahnstangen	Spindeln	Wellendichtungen	Ketten
											
<b>SL14</b> Kettenöl (EP)	68	Mineralöl	-10 °C bis 90 °C	68	-	•	•	-	-	-	+
<b>SL15</b> Hochtemperatur-Kettenöl (EP)	-	Syntheseöl	-30 °C bis 250 °C	250	-	•	•	-	-	-	+
<b>SL16</b> Paraffinbasisches Maschinenöl	68	Mineralöl	-20 °C bis 100 °C	68	-	•	•	-	-	-	+
<b>SL18</b> Hochleistungsschmieröl für die Lebensmittel-, die Futtermittel und die Pharmaindustrie 	220	Syntheseöl	-15 °C bis 150 °C	220	-	•	•	-	-	-	+
<b>SL19</b> Bio-Kettenöl	-	Rapsöl	-15 °C bis 100 °C	60	-	•	•	-	-	-	+

+ empfohlen    • möglich    - nicht empfohlen

## Anwendungsbeispiele

Mit dem Zubehörprogramm ist der simalube überall und in allen Lagen einfach zu installieren.

