




Technische Daten

Der simalube Schmierstoffspender ist mit 15, 30, 60, 125 und mit 250 ml Inhalt lieferbar. Die kompakte Baugrösse aller simalube Schmierstoffspender ermöglicht den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen und unterschiedlichem Schmiermittelbedarf.




| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Produkt | Automatischer Einzelpunkt-Schmierstoffspender für Fette und Öle | | | | |
| Antriebssystem | Wasserstoff-Gasentwicklungszelle (Trockenelement) | | | | |
| Betriebsdruck | Max. 5 bar | | | | |
| Einstellung | Stufenlos 1–12 Monate | | | | |
| Spendemengen | 0,04–8,3 ml/Tag | | | | |
| Einsatztemperatur | –20 °C bis +55 °C | | | | |
| Einsatz | Die Spender können in allen Positionen montiert werden, sogar unter Wasser. Achtung: nicht direkter Hitze aussetzen | | | | |
| Prüfungen / Zulassungen |    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da I M1 Ex ia I Ma | | | | |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) | | | | |
| Verwendungszeit | Innerhalb von 2 Jahren nach Produktionsdatum | | | | |
| Lagerungstemperatur | Empfohlen bei 20 °C ± 5 °C | | | | |
| Grössen | 15ml | 30 ml | 60 ml | 125 ml | 250 ml |
| Gewicht voll | ~36 g | ~82 g | ~115 g | ~190 g | ~335 g |
| Gewicht leer | ~22,5 g | ~55 g | ~60 g | ~75 g | ~111 g |
| Wiederbefüllbarkeit | Die simalube 15–250 ml sind wiederbefüllbar. | | | | |



Données techniques

Les graisseurs automatiques simalube sont disponibles en contenu de 15, 30, 60, 125 et 250 ml.

La taille compacte de tous les modèles simalube permet une mise en action aussi avec un encombrement consistant et en quantités selon besoin.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Type | Graisseur automatique pour point de lubrification individuel, adapté pour huiles et graisses. | | | | |
| Système de commande | Cellule génératrice de gaz H ₂ (élément sec) | | | | |
| Pression de service | Max. 5 bar | | | | |
| Réglage | En continu entre 1–12 mois | | | | |
| Quantité dispensée | 0,04–8,3 ml/jour | | | | |
| Température ambiante d'utilisation | –20 °C à + 55 °C | | | | |
| Utilisation | Le graisseur peut être installé dans toutes les positions, même sous l'eau. Attention: ne pas exposer directement à la chaleur | | | | |
| Essais d'agrément |    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da I M1 Ex ia I Ma | | | | |
| Indice de protection | IP 68 (antipoussière et imperméable) | | | | |
| Période d'utilisation | En 2 ans suivant la date de remplissage | | | | |
| Temp. de stockage | Recommandée à 20 °C ± 5 °C | | | | |
| Capacité | 15 ml | 30 ml | 60 ml | 125 ml | 250 ml |
| Poids plein | ~36 g | ~82 g | ~115 g | ~190 g | ~335 g |
| Poids vide | ~22,5 g | ~55 g | ~60 g | ~75 g | ~111 g |
| Remplissage | Les simalubes 15–250 ml sont remplissables. | | | | |



Technical Data

The simalube lubricator is available in 15, 30, 60, 125 and 250 ml sizes. The compact design of all of the simalube lubricators makes it possible to apply in tight spaces, as well as with numerous lubricants.

| | |
|------------------------------|--|
| Product | Automatic grease and oil lubricator |
| Power generation | Hydrogen gas producing dry cells |
| Working pressure | Max. 5 bar |
| Adjustment | Stepless 1–12 months |
| Dispensing quantity | 0.04–8.3 ml/day |
| Operating temperature | –20 °C to +55 °C |
| Usage | The lubricator can be installed in any position, even underwater. Attention: do not expose to direct heat |

Certifications / Approvals



II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da

I M1 Ex ia I Ma

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ingress protection | IP68 (dustproof and waterproof) | | | | |
| Usage period | Within 2 years of filling date | | | | |
| Stock temperature | Recommended at 20 °C ± 5 °C | | | | |
| Sizes | 15 ml | 30 ml | 60 ml | 125 ml | 250 ml |
| Weight full | ~36 g | ~82 g | ~115 g | ~190 g | ~335 g |
| Weight empty | ~22.5 g | ~55 g | ~60 g | ~75 g | ~111 g |
| Refill | The 15–250 ml simalubes are refillable. | | | | |

