

## perma STAR VARIO SONDERVERSIONEN

|  | perma STAR VARIO Antrieb 500   | perma STAR VARIO Antrieb<br>Tiefemperatur  | perma STAR VARIO Antrieb 500<br>Tiefemperatur  |
|--|--|--|--|
|  | <br>Art. No. 113402   | <br>Art. No. 113355   | <br>Art. No. 113796   |
| <b>Technische Daten</b>  |  |  |  |
|    | Drucktaster<br>+ LCD-Display<br>+ LED-Signale<br><br>STAR VARIO Antrieb<br>wiederverwendbar | Drucktaster<br>+ LCD-Display<br>+ LED-Signale<br><br>STAR VARIO Antrieb<br>wiederverwendbar             | Drucktaster<br>+ LCD-Display<br>+ LED-Signale<br><br>STAR VARIO Antrieb<br>wiederverwendbar             |
|   | -20 bis +60 °C   | -40 bis +60 °C<br>Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden   |  |
|   | 6 bar  |  |  |
|  | 60, 120, 250 oder 500 cm <sup>3</sup>  | 60, 120 oder 250 cm <sup>3</sup>   | 60, 120, 250 oder 500 cm <sup>3</sup>  |
|  | Elektromechanisch<br>+ Batterieset STAR VARIO 101351<br>                                  | Elektromechanisch<br>+ Tiefemperatur Batteriegehäuse 113404<br>+ 3 x AAA Lithium-Batterie 1.5 V *<br> | Elektromechanisch<br>+ Tiefemperatur Batteriegehäuse 113404<br>+ 3 x AAA Lithium-Batterie 1.5 V *<br> |
|  | 1, 2, 3, ... 24 Wochen<br>unabhängig von Einsatztemperatur<br>und Gegendruck   | 1, 2, 3 ... 12 Monate<br>unabhängig von Einsatztemperatur<br>und Gegendruck  | 1, 2, 3, ... 24 Wochen<br>unabhängig von Einsatztemperatur<br>und Gegendruck   |
|  | IP 65  |  |  |
|  |   |  |  |
| <b>Spezielle Einsatzbedingungen</b>  |  |  |  |
|  | Geringe bis starke Vibration   |  |  |
|  | <5 Meter<br>Schlauchleitung<br>→ siehe Seite 98  |  |  |

\* 3x AAA Lithium-Batterie 1.5 V vor Ort beschaffen - Bestellung über perma ist **nicht** möglich!